



HEATIT Z-DIN 616

EOL

6 x 16A Z-Wave rele for DIN skinne

EI-nummer 4512561

GTIN 7071236014324

Heatit Z-DIN 616 er et 6 x 16A potensialfritt relé for montering på DIN-skinne. Det har 6 reléutganger og 6 digitale innganger.

De 6 reléutgangene styres fritt over Z-Wavenettverket og kan brukes til mange forskjellige formål. De 6 digitale inngangene kan for eksempel kobles til potensialfrie kontakter eller open collector-utganger, og inngangene lar deg styre andre Z-Wave-enheter ved å sende kommandoer over Z-Wavenettverket.

Heatit DIN-skinne modul kan brukes til kobling av 6 stk. 230VAC belastninger fritt kontrollerbart fra Z-Wavenettverket. Alle de 6 reléutgangene er galvanisk skilt fra hverandre. De 6 inngangene til DIN-skinne modulen lar deg aktivere forhåndsdefinerte scener i en Z-Wave gateway.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- 6 x 16A potensialfrie reléer
- Firmwareoppdatering (OTA)
- DIN-skinne modul med 6 reléutganger og 6 digitale innganger
- Z-Wave-grensesnitt for andre systemer, slik at de kan styres via Z-Wavenettverket
- Monteres på DIN-skinne i sikringsskap
- Kan styre kurser potensialfritt
- Kan styre kurser 2-polet ved bruk av 2 reléer
- Støtter krypteringsmodus: S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

PRODUKT DATA

Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Farge	Grå

GENERELL INFO

IP-klasse	IP20
Sertifisering	Reach, RoHS
Reklamasjonsrett i Norge	5 år
Tolltariffnummer	85365000

SMARTHUSTEKNISKE DATA

Primær smarthusprotokoll	Z-Wave
Alternative kommunikasjonsprotokoller	Ingen alternative kommunikasjonsprotokoller
Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 500 chip
Z-Wave Krypteringsmodus	S0 S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class
Minimum rekkevidde RF	40m
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja
Utganger	AC1: 16A 250V AC AC3: 750W (motor) AC15: 360VA 6 x 1-polet belastning (potensialfri)
Kontakter type	Common Normally Open
Innganger	6 x 1-polet belastning (potensialfri 5mm avstand), maks 10V DC
Inngangsimpedans	10kΩ

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	24VDC
Spenning utgang	24VDC
Effektforbruk i standby	0.6W
Maks belastning (resistiv last)	40W
Maks belastning (resistiv last)	16A
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	0.2 til 2.5mm ²
Maks tiltrekningsmoment tilkobling	2N·m
Tilkoblingstype	Skrulklemmer



PRODUKTDIMENSJONER

Produkthøyde/diameter	70mm	Produktbredde	140mm
Produktlengde	100mm	Produkt nettovekt	280g

TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave-Plus produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

Sertifiseringer: CE, EMC 2014/30/EU, EN 50491-3:2009, EN 60669-2: 2004, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

