



## BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

Z-Wave  
Batteridrevet veggbryter  
Designet for å styre lys, solskjerming, reléer m.m.  
Passer i System 55 rammer  
SmartStart  
Kontrollerer opptil 3 separate grupper med opptil 5 enheter pr. gruppe  
10 sceneutløserer per vippebryter  
Enkel å installere med skruer eller dobbeltsidig tape  
Firmwareoppdatering (OTA)  
Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

## HEATIT Z-PUSH WALL CONTROLLER HVIT RAL 9003 GLOSSY

Batteridrevet veggbryter Z-Wave

El-nummer 4512647

GTIN 7071236017424

Heatit Z-Push Wall Controller er en Z-Wave-bryter for montering på vegg. Den leveres med tre fronter, slik at du kan velge mellom 1, 2 eller 3 vippebrytere. Bryteren kan settes opp for å styre scenarier eller virke sammen med andre Z-Wave-produkter. Hver vippebryter har en LED med to farger for å indikere handlinger.

Heatit Z-Push Wall Controller drives av et myntbatteri. Produktet er hovedsakelig beregnet på bruk i privatboliger.

Leveres i glossy hvit og sort matt utførelse.

## IOT / SMARTHUSTEKNISKE DATA

Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 700 chip
Minimum rekkevidde RF	40m
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja
Trykknapper	1 2 3
Z-Wave Krypteringsmodus	S2 Unauthenticated Class S2 Authenticated Class S0

## ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	Batteri
Batteri type	CR2450 3V
Batteri antall	1
Batteri spenning	3V



## TILLEGGSINFO

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

Leveres med 1, 2 eller 3 vippebrytere.

## VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

## RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

## SERTIFISERING

EN Standard	RoHS 2002/95/EC CE Z-Wave Plus 1999/5/EC (RTTE) 2002/96/EC (WEEE)	Sertifisering	Z-Wave Plus CE
IP-klasse	IP20		

## GARANTI

Garanti Norge	5 år	Garanti internasjonalt	2 år
---------------	------	------------------------	------

## LOGISTIKKDATA (F-PACK)

Bredde	57mm	Høyde/dia.	88mm
Lengde	86mm	Vekt	128g
GTIN	-	Enhet	ESK
Innholdsenhet	STK	Antall	1

## LOGISTIKKDATA (M-PACK)

Bredde	270mm	Høyde/dia.	130mm
Lengde	360mm	Vekt	3000g
GTIN	-	Enhet	KRT
Innholdsenhet	ESK	Antall	24

**LOGISTIKKDATA (D-PACK)**

Bredde	380mm	Høyde/dia.	298mm
Lengde	565mm	Vekt	13800g
GTIN	-	Enhet	KRT
Innholdsenehet	KRT	Antall	96

**INSTALLASJONSKRAV**

Garanti gjelder ikke batterier.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.heatit.com](http://www.heatit.com) og/eller [documents.heatit.com](http://documents.heatit.com)  
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon.  
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



**Heatit Z-Push Wall Controller White RAL 9003 GLOSSY kan bestilles fra  
[www.heatit.com/4512647](http://www.heatit.com/4512647)**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [documents.heatit.com/4512647](http://documents.heatit.com/4512647)

