



BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

Z-Wave
Batteridrevet veggbryter
Designet for å styre lys, solskjerming, reléer m.m.
Passer i System 55 rammer
SmartStart
Kontrollerer opptil 3 separate grupper med opptil 5 enheter pr. gruppe
10 sceneutløserer per vippebryter
Enkel å installere med skruer eller dobbeltsidig tape
Firmwareoppdatering (OTA)
Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

HEATIT Z-PUSH WALL CONTROLLER BLACK MATT

Batteridrevet veggbryter Z-Wave

El-nummer 4512694

GTIN 7071236015741

Heatit Z-Push Wall Controller er en Z-Wave-bryter for montering på vegg. Den leveres med tre fronter, slik at du kan velge mellom 1, 2 eller 3 vippebrytere. Bryteren kan settes opp for å styre scenarier eller virke sammen med andre Z-Wave-produkter. Hver vippebryter har en LED med to farger for å indikere handlinger.

Heatit Z-Push Wall Controller drives av et myntbatteri. Produktet er hovedsakelig beregnet på bruk i privatboliger.

Leveres i glossy hvit og sort matt utførelse.

SMARTHUSTEKNISKE DATA

Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 700 chip
Minimum rekkevidde RF	40m
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja
Trykknapper	1 2 3
Z-Wave Krypteringsmodus	S2 Authenticated Class S0 S2 Unauthenticated Class

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	Batteri
Batteri type	CR2450 3V
Batteri antall	1
Batteri spenning	3V



TILLEGGSSINFO

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

Leveres med 1, 2 eller 3 vippebrytere.

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

PRODUKT DATA

Farge	Sort	Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 85%
Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C	Lagring omgivelsestemperatur	til 40°C

SERTIFISERING

EN Standard	RoHS 2002/95/EC Z-Wave Plus CE 1999/5/EC (RTTE) 2002/96/EC (WEEE)	Sertifisering	RoHS Reach
IP-klasse	IP20		

GARANTI

Garanti Norge	5 år	Garanti internasjonalt	2 år
---------------	------	------------------------	------

LOGISTIKKDATA (F-PACK)

Bredde	57mm	Høyde/dia.	88mm
Lengde	86mm	Vekt	128g
GTIN	7071236015741	Enhet	ESK
Innholdsenehet	STK	Antall	1

LOGISTIKKDATA (M-PACK)

Bredde	270mm	Høyde/dia.	130mm
Lengde	360mm	Vekt	3300g
GTIN	-	Enhet	KRT
Innholdsenehet	ESK	Antall	24

**LOGISTIKKDATA (D-PACK)**

Bredde	380mm	Høyde/dia.	298mm
Lengde	565mm	Vekt	13800g
GTIN	-	Enhet	KRT
Innholdsenhet	KRT	Antall	96

INSTALLASJONSKRAV

Garanti gjelder ikke batterier.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.com og/eller documents.heatit.com
Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



Heatit Z-Push Wall Controller Black Matt kan bestilles fra www.heatit.com/4512694

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/4512694

