# FDV-DOKUMENTASJON

**Dokument generert** 12. Nov 2026 kl. 18:03




## HEATIT ACTUATOR 230VAC

Aktuator for vannbåren varme

| | |
|---|---|
| **El-nummer** | 4590030 |
| **GTIN** | 7071236018964 |

Kompakt elektrotermisk aktuator for styring av vannbåren varme. Kan reguleres manuelt eller på signal fra eksempelvis en termostat eller ekstern regulator.

Aktuatoren leveres med dobbeltisolert tilførselskabel som gir ekstra beskyttelse mot elektriske feil og mekaniske påkjenninger. Den robuste kabelkonstruksjonen med individuelt isolerte ledere og beskyttende ytterkappe bidrar til høy driftssikkerhet og lang levetid. En trygg og pålitelig løsning for styring av vannbåren gulvvarme.

## BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Gjengedimensjon: M 30x1.5
- Kompakt design.
- Åpen/Lukket indikator.
- Lydløs.
- Ventiltest.
- Manuell åpningsfunksjon.
- Materialer av høy kvalitet.
- Made in EU.
- Pålitelig og lang levetid.
- Elektrotermisk aktuator (telestat) for energieffektiv styring av vannbårne varme- og kjølesystemer.
- Energieffektiv takket være lavt strømforbruk.
- Enkel installasjon uten verktøy.
- NC - Normally closed (normalt stengt).
- Kan installeres i alle posisjoner (360°).
- Utprøvd kvalitet bekreftet av TÜV Rheinland i hht. IEC 60730-2-14.

## ELEKTROTEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Spenning / strømforsyning | 230VAC 50/60Hz |
| Eget effektforbruk | 1W |
| Driftsstrøm | 8mA |
| Maksimal startstrøm | 300mA |
| Tilledning/tilførselskabel | 0.8m |

## GENERELL INFO

| | |
|---|---|
| IP-klasse | IP54 |
| Sertifisering | CE |
| Tolltariffnummer | 90329000 |

## PRODUKTDIMENSJONER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktlengde | 43mm | Produktbredde | 37mm |
| Produkthøyde-/dybde | 75mm | Produkt nettovekt | 113g |

## VEDLIKEHOLD

Kabel må ikke fjernes. Aktuatoren skal ikke demonteres eller åpnes!
Ellers vedlikeholdsfri.

## RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

## INSTALLASJONSKRAV

Aktuatoren bruker rundt 5 minutter på å begynne å åpne. Fra lukket til åpnet bruker den rundt 8 minutter.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



**Heatit Controls AS**
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
**Tel:** +47 61 18 77 77 | post@heatit.no
**heatit.no** | **documents.heatit.no**